

P'	*DACH W KONSTRUKCJI STALOWEJ (BLACHA NA RĄBEK) - WENTYLATOROWNIE*
0,70mm	Blacha aluminiowa, wysokostopowa, montowana na rąbek stojący o szer. arkusza 670mm, w rozwinięciu, kol. grafitowy RAL 7024, wys. rąbka 25mm
	Membrana 140-190 z matą strukturalną (systemowa)
21/23/24 cm	Twarda wełna skalna mineralna dachowa 130kg/m3, (podział np. 2cm-10cm-2cm-10cm; 3cm-10cm-10cm; 3cm-8cm-10cm)
	Folia paroizolacyjna systemowa
5 cm	Blacha trapezowa
	Stalowa konstrukcja nośna wg. proj. konstrukcji
R	*DACH W KONSTRUKCJI STALOWEJ (BLACHA NA RĄBEK)- HALA SPORTOWA*
0,70mm	Blacha aluminiowa, wysokostopowa, montowana na rąbek stojący o szer. arkusza 670mm, w rozwinięciu, kol. grafitowy RAL 7024, wys. rąbka 25mm
	Membrana 140-190 z matą strukturalną (systemowa)
25 cm	Twarda wełna skalna mineralna dachowa 130kg/m3 (podział np. 2cm-8cm-15cm)
	Folia paroizolacyjna systemowa
5 cm	Blacha trapezowa
	Stalowa konstrukcja nośna, wg. proj. konstrukcji
	Przestrzeń instalacyjna
40mm	Sufit akustyczny systemowy odporny na uderzenia w klasie 1A: płyty z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych 1200X1200, gr. 40 mm,parametry: współ. pochłaniania dźwięku 1,00, reakcja na ogień klasa A1,
S	*DACH W KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ - KOLEKTOR BETONOWY*
	Membrana przeciwwodna
20/25 cm	Termoizolacja - twardy styropian ekstrudowany
	Jednoskładnikowa, wysoce elastyczna płynna membrana hydroizolacyjna (wywinięta na ściany)
	Płyta betonowa z betonu wodoodpornego ze spadkiem 2%-3% (wg. proj. konstr.)
10 cm	Termoizolacja - wełna mineralna / ruszt stalowy systemowy
	Izolacja paroszczelna
	Płyta GKF (R 30) - nad przestrzenią komunikacji, płyta GK nad pozostałymi pomieszczeniami suchymi,płyta GKBI w pomieszczeniach wilgotnych
40 cm	Przestrzeń instalacyjna
22 mm, konstr. 38mm	Sufit akustyczny systemowy, podwieszany z niewidoczną konstrukcją nośną: płyty z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych 600x600, 1200x600, gr. 22 mm,parametry: współ. pochłaniania dźwięku 1,00, reakcja na ogień klasa A1 (pomieszczenia lekcyjne), w komuniakcji z częściowo ukrytą konstrukcją
T	*DACH W KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ - WYKUSZ*
0,70mm	Blacha aluminiowa, wysokostopowa, montowana na rąbek stojący o szer. arkusza 670mm, w rozwinięciu, kol. grafitowy RAL 7024, wys. rąbka 25mm
	Membrana 140-190 z matą strukturalną (systemowa)
25 cm	Twarda wełna skalna mineralna dachowa
	Paroizolacja samoprzylepna
min 15 cm	Strop żelbetowy ze spadkiem
10 cm	Wełna skalna mineralna

WYJŚCIA DODATKOWE

WEJŚCIA TECHNICZNE DO BUDYNKU

WEJŚCIA DODATKOWE DO BUDYNKU

WEJŚCIE NA TEREN SZKOŁY

NeW ARCHITEKCI

NeW Architekci s.c. Nesterowicz, Waś
Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

Projektant:	mgr inż. arch. Jacek Nesterowicz upr. proj. nr 06/ZPOIA/2006 specjalność architektoniczna	Podpis:
Opracowanie:	mgr inż. arch. Adriana Waś	Podpis:

Temat:
Kompleks oświatowo - sportowy składający się z budynku szkoły podstawowej, sali sportowej, dwuodziałowego przedszkola, pełnego zaplecza żywieniowego wraz z zagospodarowaniem terenu

Adres inwestycji: Baranów 63-604 ul. Orlika dz. nr 1659/4

Inwestor / Adres: Gmina Baranów Baranów 63-604 ul. Rynek 21

Tytuł rysunku:

RZUT DACHU

Branża:	Faza:	Nr projektu
ARCHITEKTONICZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	2016-03
Data:	**Skala:**	**Nr rysunku:**
CZERWIEC 2019	1:50	A5