


Elementy podkonstrukcji fasady wentylowanej należy wykonać ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie oraz z drewna impregnowanego ciśnieniowo, zabezpieczonego przed niekorzystnym wpływem war. atmosferycznych. Na rysunku przedstawiono przykładowy rozstaw elementów podkonstrukcji dla elewacyjnej warstwy wykończeniowej. Wykonawca elewacji zobowiązany jest dostosować przekroje oraz rozstawy i ilość elementów do wyliczeń pozwalających na przeniesienie obciążeń własnych oraz zewnętrznych dla konkretnego systemu elewacyjnego. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza dla szczeliny wentylacyjnej z wlotem u dołu i wylotem w strefie okapu czy parapetów okiennych.

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE – ZABEZPIECZONE PRZED DZIAŁANIEM WARUNKÓW POGODOWYCH, WILGOCI, GRZYBÓW, PLEŚNI, ROZWOJEM MIKROORGANIZMÓW I ZASINIENIEM, ORAZ ZABEZPIECZONE DO GRANIC NIEZAPALNOŚCI IMPREGNATEM (ZABEZPIECZENIE P.POŻ.) ORAZ LAKIEREM (ZABEZPIECZENIE PRZED CZYNNIKAMI ZEW.)



| | | |
|---------------|------------|---|
| INDEKS ZMIAN: | DATA: | ZAKRES ZMIAN |
| Rev_1_D6c | 2019.06.12 | -przeprojektowanie warstw dachu "N", "O", "P", "P", "R", "S", "T" -zmiana na blachę aluminiową -zmiana obróbkę rynny ukrytej |

UWAGI:

1. PRAC BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWYĆ W OPARCIU O WIELOBRANŻOWY PROJEKT WYKONAWCZY.
2. DETALE ARCHYTEKTONICZNE POKAZUJĄ OGÓLNA ZASADĘ DANEGO ZAŁOŻENIA. NALEŻY DOSTOSOWAĆ PRZEDSTAWIONĄ PROPOZYCJĘ DETALU DO ZAISTNIAŁEGO STANU NA BUDOWIE. DO DANEGO SYSTEMU ZASTOSOWANEGO NA DACHU DANEGO PRODUCENTA (RYSUNKI WARSZTATOWE) WŁAŚNIE PRZEPISY WŁAŚNICZKA. WYKONAWCZY NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I DOKREŚLIĆ NA PLANIE BUDOWY.
4. NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA DANEGO PRODUCENTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY PRZEDSTAWIĆ SIEMO OBIĘMIJĄCY WSZYSTKIE WARSTWY DACHU WRAZ Z AKTUALNĄ KRAJOWĄ OCENĄ TECHNICZNĄ (APROBATA TECHNICZNA).
5. BLACHĄ NA RABEK NALEŻY MONTAŻOWAĆ W INstrukcji MONTAŻU DANEGO PRODUCENTA, W CAŁOŚCI Z JEDNEJ DŁUGOŚCI ELEMENTU (O KALENICZNO DO RYNNY UKRYTEJ) BEZ DZIELENIA NA KRÓTSZE ODCINKI. OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ W KOLORZE DOSTOSOWANĄ DO KOLORU BLACHY NA RABEK WYKONAĆ WŁAŚNICZKA W INstrukcji MONTAŻU DANEGO PRODUCENTA.
6. KOLEJNOŚĆ USTALANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM DACHU POWINNY BYĆ USTALONE NA BUDOWIE PRZED KIEROWNIKĄ BUDOWY, INSPEKTORĄ NADZORU, PROJEKTANTÓW ORAZ WYKONAWCÓW I ŚCISŁE ZWIĄZANE Z HARMONOGRAMEM PRAC I TECHNOLOGIĄ NARZUCZĄ PRZED SIEMO PRODUCENTA DANEGO PRODUCENTA BLACHY.
7. PROJEKT WYKONAWCZY ARCHYTEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI WYKONAWCZYMI.
8. WSZYSTKIE PRZEBIEGA DACHOWE NP, KOMINY, WYWIEJWKI KANALIZACYJNE, OKNA, WYŁAZY ITP, NALEŻY WYKONAĆ SYSTEMOWO, ZGODNIE Z INstrukcją MONTAŻU DANEGO PRODUCENTA (RYSUNKI WARSZTATOWE) WŁAŚNICZKA. WYKONAWCZY NALEŻY UZGODNIĆ W INWESTORZEM, INSPEKTORZEM NADZORU I PROJEKTANTEM).
9. WYMIARY ORAZ LICZBĘ STOLARKI PRZED ZAMÓWIENIEM ZWERYFIKOWAĆ Z OTWORAMI POŁĄCZ, WYKONANYMI NA BUDOWIE. GABARYTY PROFILI DOBRAĆ WŁAŚNICZKA WYKONAWCZY WYKONAWCZY STOLARKI OKRES GWARANCJI NA STOLARKĘ POWINIEN WYNOŚYĆ MIN. 5 LAT. WSZYSTKIE ELEMENTY MONTOWANE W SPOsÓB KOMPLETNY I ZGODNY Z ZASTOSOWANYMI SYSTEMEM.
10. WSZYSTKIE OBRÓBKĘ BLACHARSKIE NALEŻY WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWEJ - ALUMINOWEJ GR. 0,7MM. W RYNNACH UKRYTYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ OBRÓBKĘ Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ GR. 0,7MM.
11. SPADKI RYNN UKRYTYCH I KOLEKTORÓW BETONOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI ARCHYTEKTONICZNEJ.
12. W STREFIE PANELI PODŁOŻYKOWYCH ZAŁOŻYĆ WZMOCNIENIE ZACZEPÓW MOCUJĄCYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻENIEM DOSTAWCÓW SYSTEMU. SYSTEMOWE MOCOWANIE PANELI PODŁOŻYKOWYCH DO RABKA WŁAŚNICZKA WYKONAWCZY WYKONAWCZY DO TECHNOLOGII RABKA BEZ PRZEBIEGOW.



NeW Architekci s.c. Nesterowicz, Waś
Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23.02.95r)

| | | |
|--------------|---|---------|
| Projektant: | mgr inż. arch. Jacek Nesterowicz upr. proj. nr 06/ZPOJA/2006 specjalność architektoniczna | Podpis: |
| Opracowanie: | mgr inż. arch. Adriana Waś | Podpis: |

Temat:

Kompleks oświatowo - sportowy
składający się z budynku szkoły podstawowej,
sali sportowej, dwuoddziałowego przedszkola,
pełnego zaplecza żywieniowego
wraz z zagospodarowaniem terenu

Adres inwestycji:
Baranów 63-604 ul. Orlika
dz. nr 1659/4

Inwestor / Adres: Gmina Baranów
Baranów 63-604 ul. Rynek 21

Tytuł rysunku:
RYNNA UKRYTA W OCIEPLENIU

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Branża: ARCHITEKTONICZNA | Faza: PROJEKT WYKONAWCZY | Nr projektu 2016-03 |
| Data: CZERWIEC 2019 | Skala: 1:20 | Nr rysunku: D6 c |