

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi  
ADRES INWESTYCJI : Grębanin dr. nr 852588  
INWESTOR : Gmina Baranów  
ADRES INWESTORA : Rynek 21 63-604 Baranów  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł  
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2011r.

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : Sekocenbud II kw. 2010r.

**NARZUTY**

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
sierpień 2011r.

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac obejmuje:

1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni kamieniem łamanym o śr. gr. 5cm, szerokości 3,20m w km 0+000 do 0+072; 0+245 do 0+295 i 0+327 do 0+460.
2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą asfaltową śr. gr. 2cm na odcinku 0+295 do 0+327 szer. 3,20m.
3. Ułożenie krawężnika betonowego 15x30cm na podbudowie betonowej z oporem w km 0+000 do 0+072.
4. Wykonanie koryta wraz z podbudową kamienną gr. 23cm szer. 3,20m na odcinku 173mb w km 0+072 do 0+245.
5. Ułożenie warstwy ścieralnej szer. 3,0m z bet. asf. gr. 5cm na długości 327 mb drogi w km 0+000 do 0+327.
6. Rozplantowanie ziemi z korytowania na pobocze.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze.</b>			
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0.460	km  km	  0.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.460</b>
<b>2</b>		<b>Krawężnik.</b>			
2 d.2	<b>KNNR 2-31 0401-04</b>	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV SST D-08.01.01b 72.00	m  m	  72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
3 d.2	<b>KNNR 6 0403-03</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej SST D-08.01.01b 72.00	m  m	  72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
<b>3</b>		<b>Podbudowa i nawierzchnia.</b>			
4 d.3	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni SST D-04.01.01 173.00*3.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  553.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>553.600</b>
5 d.3	<b>KNNR 1 0503-03</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III SST D-02.01.01 173.00*1.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  346.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>346.000</b>
6 d.3	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 553.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  553.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>553.600</b>
7 d.3	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 553.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  553.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>553.600</b>
8 d.3	<b>KNNR 6 0107-01</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. śr.5cm SST D-04.08.05 (72.00-0)*3.20*0.05+(295.00-245.00)*3.20*0.05+(460.00-327.00)*3.20*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  40.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.800</b>
9 d.3	<b>KNNR 6 0108-01</b>	Wyrównanie odcinka drogi w km 0+295 do 0+327 mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne SST D-04.08.01 3.20*32.00*0.02*2.50	t  t	  5.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.120</b>
10 d.3	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 327.00*3.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  981.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>981.000</b>
11 d.3	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a 327.00*3.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  981.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>981.000</b>