
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie poboczy - DESTRUKT
ADRES INWESTYCJI : Droga do Żurawińca
INWESTOR : Gmina Baranów
ADRES INWESTORA : Rynek 21 63-604 Baranów
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : 08.2011r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : III kwartał 2011r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2011r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Umocnienie obustronnych poboczy 2x0,50m destruktem gr. 10cm na odcinku 1900mb.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty drogowe - roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. SST D-01.01.01 1.90	km km	 1.900	
				RAZEM	1.900
2		Pobocza.			
2 d.2	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) - wykop szer. 0,50m pod umocnione pobocza z odkładem ziemi za pobocze SST D-02.01.01 0.50*0.10*1900.00*2	m ³ m ³	 190.000	
				RAZEM	190.000
3 d.2	KNR 2-01 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) - formowanie nasypów za utwardzonym poboczem SST D-02.03.01 190.00	m ³ m ³	 190.000	
				RAZEM	190.000
4 d.2	Analiza własna	Pobocze z destruktu asfaltowego - gr. 10 cm - analogia SST D-04.04.02 1900.00*0.50*2	m ² m ²	 1900.000	
				RAZEM	1900.000